


TITAN DELTA

Un luminaire en acier, à double éclairage,
pour les espaces techniques et
publics de haute fréquentation.



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE
DEPUIS 1986



CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire résistant à l’hypervandalisme
- Version applique et plafonnier : corps et cadre en acier EZ
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- 4 entrées de câbles pour presse étoupe M20 sur flancs latéraux
- Classe I
- RAL 7016 ●

OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- Diffuseur plat Duroflam®
- Protection antigraffiti
- LED 3000 K
- Visserie inox cruciforme (VK54)

TITAN DELTA

220-240 V AC / 50/60 Hz



Longueur (mm)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
375*	19	1600	80	6415 14--
660	42	3700	88	6416 14--
945	62	5500	89	6417 14--
1230	85	7400	87	6418 14--

Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
L90B50 / 52 000 h

Codification température de couleur 3000 K : exemple 4000K : 6415 14--
remplacer le chiffre 4 par le chiffre 3 3000K : 6415 13--

Codification : remplacer les deux tirets (...) par les chiffres correspondants :
exemple 6415 14--

00 SANS DÉTECTION
21 GRADABLE DALI + SWITCH DIMMING (* HORS LONGUEUR 375 MM)

Titan Delta
Code : 6418 1400

