



Gamme EFFICE COULOIR LED

Plafonnier **uniquement** type EFFICE COULOIR de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : 350 x 350 x 65 mm
- Classe II – IP55 – IK10/20J – VK25 - 850°C – IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Base et jupe en polycarbonate, couleur au choix blanc, gris
- Diffuseur polycarbonate clair + optiques avec fermeture par 4 vis inox antivandales imperdables
- Réflecteur interne en polycarbonate
- 2 entrées câble Ø 20,5 mm pour passe fils
- Entrées de câbles latérales pour tube IRL en réhabilitation – bornier d'alimentation automatique à double entrée pour fils
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection, gradable DALI, avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille, avec détection Pro + radio pilotage, avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage, version esclave + préavis d'extinction ou de veille, version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 heures – garantie 5 ans
- Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.