



Gamme BANG CARRÉ LED

Applique ou plafonnier type BANG CARRÉ LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : 308 x 308 x 103 mm
- Classe II – IP55 – IK11/50J – VK35 version applique – VK 36 version plafonnier - 850°C – IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Base en polyamide renforcé, couleur blanc
- Diffuseur opalescent en polycarbonate avec fermeture par 4 vis inox antivandales
- Rondelles vis en polycarbonate teinté masse
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- 1 entrée câble Ø 20,5 mm + 1 entrée câble Ø 20,5 mm défonçable pour passe fils – bornier d'alimentation automatique à double entrée pour fils
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection, gradable DALI, avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille, avec détection Pro + radio pilotage, avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage, version esclave + préavis d'extinction ou de veille, version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / 72 000 heures – garantie 5 ans
- Eligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.