



Gamme SOFFITE LED

Luminaire d'angle type SOFFITE LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : longueurs 615 ou 915 ou 1195 ou 1475 mm x 92 mm
- Classe I – IP42 – IK10 / 20J – VK22 – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Base corps et embouts en aluminium laqué blanc
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Ouverture sécurisée par outil spécial
- Double entrée de câbles à l'arrière
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection Pro, gradable DALI + switch dimming + préavis de veille, avec détection Pro + préavis d'extinction, avec détection Pro + préavis de veille, avec détection Pro + radio pilotage, version esclave + préavis d'extinction, version esclave + préavis de veille. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Possibilité de composer une ligne lumineuse
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 52 000 h - garantie 5 ans
- Eligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour versions avec détecteur, BAT-EQ-127 pour version DALI avec flux ≥ 3000 lm
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.