



## Gamme SENSPOT LED

Downlight type SENSPOT LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : Ø 174 mm x 70 mm
- Classe II – IP44 (alimentation déportée) – IP65 (alimentation déportée dans boîtier étanche) – IK10 / 20J – VK21 – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 - risque photobiologique RG0
- Couronne en zamak laqué polyester blanc
- Diffuseur polycarbonate clair – réflecteur polycarbonate blanc
- Alimentation déportée dans le faux plafond avec cordon 30 cm
- Fixation du luminaire par ressort à pression
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage, gradable DALI + switch dimming, avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage. Se reporter à la fiche technique selon codification du produit
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 heures – garantie 5 ans
- Eligible aux certificats d'économie d'énergie BAR-EQ-110, RES-EC-104 version IP65 avec pose plafond uniquement
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.