



Applique ou angle ou encastré type TITAN COMPACT LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique longueurs 375 ou 660 ou 945 ou 1230 mm x h 110 mm x p 60 mm
- Dimensions version angle longueurs 375 ou 660 ou 945 ou 1230 mm x h 95 mm x p 95 mm
- Dimensions encastrement version encastrée 390 ou 675 ou 960 ou 1245 mm x 125 mm x 75 mm
- Classe I – IP65 – IK10++ / 80J – VK45 applique, VK46 plafonnier et angle, VK46 encastré inox – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Version applique ou angles : base et cadre en acier, couleur gris graphique – version encastrée : base et cadre en inox 304L peint, couleur gris graphique ou version tout inox 316L brossé
- Peinture polyester poudrée
- Diffuseur contreventé polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandale
- 2 entrées de câbles pour presse-étoupe sur flancs latéraux
- Bornier d'alimentation automatique à double entrée
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 52 000 h - garantie 5 ans
- Eligible au certificat d'économie d'énergie RES-EC-104 version Applique / E pose plafond uniquement et version Angle pose applique
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.