



Gamme TITAN S LED

Applique ou angle ou encastré type TITAN S LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique TITAN S3 longueur 410 mm x h 225 mm x p 138 mm
- Dimensions version angle TITAN S2 longueur 410 mm x 235 mm x 175 mm
- Dimensions encastrement version encastrée TITAN S4 420 mm x 265 mm x 145 mm
- Classe I – IP65 – IK10++ / 120J – VK55 applique et VK56 plafonnier et angle et encastré – 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- Version applique ou angle : base et cadre en acier, couleur gris graphique – version encastrée : base et cadre en inox 304L peint, peinture polyester poudrée, couleur gris graphique ou version tout inox 316 L brossé
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandale
- 2 entrées de câbles pour presse étoupe sur flancs latéraux - bornier d'alimentation automatique à double entrée – platine coulissante débrochable
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Option disponible sur demande : avec détection Pro. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / 72 000 heures – garantie 5 ans
- Eligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détection
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.