



Gamme ASL / ESL LED

Applique ou encastré type ASL / ESL LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique ASL 315 mm x 315 mm x p 85 mm
- Dimensions encastrement version encastrée ESL 330 mm x 330 mm x 95 mm
- Classe I – IP65 – IK10++ / 80J – VK45 applique et VK46 plafonnier et encastré – 850°C - IRC 80 – SDCM 5 – risque photobiologique RG0
- Version applique ASL : base et cadre en acier, couleur gris graphique – version encastrée ESL : base et cadre en inox 304L peint, peinture polyester poudrée, couleur gris graphique ou version tout inox 316 L brossé
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandale
- 1 entrée de câbles - bornier d'alimentation automatique à double entrée
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Option disponible sur demande : gradable DALI. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / 72 000 heures – garantie 5 ans
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.