

Fiche prescription

VAUBAN LED - FP0029



Applique ou encastré type VAUBAN LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique VAUBAN A L 390 mm x 200 mm x p 70 mm
- Dimensions encastrement version encastrée VAUBAN E 400 mm x 210 mm x 75 mm
- Classe I IP65 IK11+ / 80J VK45 applique et VK46 plafonnier et encastré 850°C IRC 80 SDCM 3

 risque photobiologique RG0
- Version applique VAUBAN A : base et cadre en acier, couleur gris graphique version encastrée VAUBAN
 E : base et cadre en inox 304L peint, peinture polyester poudrée, couleur gris graphique ou version tout inox 316 L brossé
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandale
- 1 entrée de câbles bornier d'alimentation automatique à double entrée
- CCT, puissance, flux et efficacité luminaire : se reporter à la fiche technique selon codification du produit
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
- Maintien du flux : L90B50 / 52 000 h
- Garantie 5 ans
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.