



Concept d'éclairage modulable et évolutif. Large gamme aux multiples versions : applique, suspension, angle, encastré, ligne continue, trunking type SYSTEO LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version applique murale ou plafonnier ou suspension SYSTEO UNIT : longueurs 891 ou 1171 mm
- Dimensions version applique murale ou plafonnier ou suspension SYSTEO S longueurs 1066 ou 1346 mm
- Dimensions version applique murale ou plafonnier SYSTEO SLIM longueurs 1017 ou 1297 mm
- Dimensions version encastrée mural ou plafonnier SYSTEO E longueurs 1036 ou 1316 mm
- Dimensions version angle en applique murale ou plafonnier SYSTEO A45 longueurs 1066 ou 1346 mm
- Classe II – IP65
- SYSTEO UNIT : IK10 / 20 J – VK22 suspension, VK25 applique murale ou plafonnier
- SYSTEO S : IK11⁺ / 80J – VK22 suspension, VK45 applique murale ou plafonnier
- SYSTEO SLIM : IK11⁺ / 80J – VK22 suspension, VK45 applique murale ou plafonnier
- SYSTEO E : IK11⁺ / 80J – VK45 applique murale ou plafonnier
- SYSTEO A45 : IK11⁺ / 80J – VK45 applique murale ou plafonnier
- 850°C - IRC 80 – SDCM 3 – risque photobiologique RG0
- SYSTEO UNIT en polycarbonate stabilisé UV, blanc - diffuseur opalescent
- SYSTEO S, SLIM, E, A45 avec profil aluminium incurvé, couleur gris RAL7016 – diffuseur opalescent
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection Pro + radio pilotage, gradable DALI + switch dimming, avec détection Pro + radio pilotage + préavis d'extinction, avec détection Pro + radio pilotage + préavis de veille. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h – maintien du flux : L90B50 / 50 000 h - garantie 5 ans
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.