

## Fiche prescription

VOILA LED PERFORMANCE - FP0048



## Gamme VOILA LED PERFORMANCE

Applique type VOILA LED PERFORMANCE de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : Ø 340 x 105 mm
- Classe II - IP55 - IK10/20J - VK26 - 850°C - IRC 80 - SDCM 5 - risque photobiologique RG0
- Base en polycarbonate recyclé, couleur blanc
- Diffuseur opalescent en polycarbonate avec fermeture par 3 vis inox antivandales imperdables
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- Entrées de câbles latérales pour tube IRL en réhabilitation – bornier d'alimentation automatique à double entrée pour fils
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Option disponible sur demande : avec détection. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Maintien du flux : L80B10 / 60 000 heures – garantie 5 ans
- Eligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- Certification PEP version ON/OFF disponible : <https://register.pep-ecopassport.org>
- Certification PEP version Pilotable disponible : <https://register.pep-ecopassport.org>
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.

*Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.*