

Fiche prescription

LUMIPARK - FP0050



Applique murale ou plafonnier, linéaire type LUMIPARK de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions : 1330 mm x 120 mm x 100 mm
- Classe II – IP66/IP69K - IK10/20J - VK22 - 850°C - IRC 80 - SDCM 3 - risque photobiologique RG0
- Luminaire étanche IP66/IP69K à résistance renforcée IK10/20J
- Corps et embouts en polycarbonate avec protection UV
- Diffuseur opalescent
- RAL 7046
- Fermeture sécurisée par vis, support de fixation antivandale
- Connexion rapide d'alimentation, presse-étoupe ISO M20 à une extrémité
- *CCT, puissance, flux et efficacité lumineuse : se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Options disponibles sur demande : avec détection, avec détection Pro + radio pilotage, gradable DALI + switch dimming. *Se reporter à la fiche technique selon codification du produit*
- Gamme disponible en 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h
- Garantie 5 ans
- Éligible aux certificats d'économie d'énergie BAT-EQ-127, BAR-EQ-110, RES-EC-104 (selon versions)
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande